

Electra Slim Plus



- PL** Ultracienki zasilacz LED zapewnia stabilne napięcie i pracę przy pełnym obciążeniu 100%. Wysoka sprawność ogranicza straty energii, a klasa IP67 chroni przed wilgocią i kurzem. Idealny do instalacji o ograniczonej przestrzeni, wewnątrz i na zewnątrz.
- EN** Ultra slim LED power supply ensures stable output at full 100% load. High efficiency reduces energy loss, while IP67 rating protects against dust and moisture. Ideal for installations with limited space, indoors and outdoors.
- DE** Ultraflaches LED-Netzteil sorgt für stabile Spannung bei 100% Auslastung. Hohe Effizienz reduziert Energieverluste, Schutzart IP67 schützt vor Staub und Feuchtigkeit. Ideal für enge Einbauträume innen und außen.
- FR** Alimentation LED ultra fine assure une tension stable à 100% de charge. Haute efficacité pour réduire les pertes d'énergie. Indice IP67 pour protection contre poussière et humidité, idéale en espace réduit.

Zabezp. przeciwzwarciowe
Short-circuit protection
Kurzschlusschutz
Protection contre court-circuit

YES

Zabezp. przeciążeniowe
Overload protection
Überlastschutz
Protection contre surcharge

YES

Zabezp. nadnapięciowe
Overvoltage protection
Überspannungsschutz
Protection contre surtension

NO

Zabezp. temperaturowe
Thermal protection
Temperaturschutz
Protection thermique

NO

Temp. pracy
Operating temp.
Betriebstemperatur
Temp. de font.

-25~50°C

Temp. magaz.
Storage temperature
Lagertemperatur
Temp. de stockage

-40~80°C

Gwarancja [lat]
Warranty [years]
Garantie [Jahre]
Garantie [années]

5

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	Model Modell Modelle	Nap. wejściowe Input voltage Eingangsspannung Tension d'entrée	Nap. wyjściowe Output voltage Ausgangsspannung Tension de sortie	Prąd wyj. Output current Ausgangsstrom Courant de sortie	Moc Power Leistung Puissance	Częstotliwość Frequency Frequenz Fréquence	Wymiary [mm] Dimensions Abmessungen Dimensionse	Waga Weight Gewicht Poids	Sprawność Efficiency Wirkungsgrad Rendement	Szt. / op. zb. Qty / pack Stk. / VPE Qté / cond.
01-009-007-12-030	Electra Slim Plus 3012	170~250 V AC	12 V DC	2.5 A	30 W	50~60 Hz	162 x 29 x 21	0.17 kg	85%	100
01-009-007-24-030	Electra Slim Plus 3024	170~250 V AC	24 V DC	1.25 A	30 W	50~60 Hz	162 x 29 x 21	0.17 kg	85%	100
01-009-007-12-045	Electra Slim Plus 4512	170~250 V AC	12 V DC	3.75 A	45 W	50~60 Hz	190 x 29 x 21	0.23 kg	85%	50
01-009-007-24-045	Electra Slim Plus 4524	170~250 V AC	24 V DC	1.88 A	45 W	50~60 Hz	190 x 29 x 21	0.23 kg	85%	50
01-009-007-12-060	Electra Slim Plus 6012	170~250 V AC	12 V DC	5 A	60 W	50~60 Hz	222 x 29 x 21	0.24 kg	86%	50
01-009-007-24-060	Electra Slim Plus 6024	170~250 V AC	24 V DC	2.5 A	60 W	50~60 Hz	222 x 29 x 21	0.24 kg	86%	50
01-009-007-12-080	Electra Slim Plus 8012	170~250 V AC	12 V DC	6.67 A	80 W	50~60 Hz	182 x 40 x 22	0.31 kg	86%	50
01-009-007-24-080	Electra Slim Plus 8024	170~250 V AC	24 V DC	3.34 A	80 W	50~60 Hz	182 x 40 x 22	0.31 kg	86%	50
01-009-007-12-100	Electra Slim Plus 10012	170~250 V AC	12 V DC	8.33 A	100 W	50~60 Hz	218 x 40 x 22	0.39 kg	90%	40
01-009-007-24-100	Electra Slim Plus 10024	170~250 V AC	24 V DC	4.17 A	100 W	50~60 Hz	218 x 40 x 22	0.39 kg	90%	40
01-009-007-12-150	Electra Slim Plus 15012	170~250 V AC	12 V DC	12.5 A	150 W	50~60 Hz	279 x 57 x 25	0.68 kg	87%	25
01-009-007-24-150	Electra Slim Plus 15024	170~250 V AC	24 V DC	6.25 A	150 W	50~60 Hz	279 x 57 x 25	0.68 kg	87%	25

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications



Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę zasilaczy.
Scan the QR code to explore our full range of power supplies.
QR-Code scannen und unser komplettes Netzteil-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme d'alimentations.

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	Model Modell Modelle	Nap. wejściowe Input voltage Eingangsspannung Tension d'entrée	Nap. wyjściowe Output voltage Ausgangsspannung Tension de sortie	Prąd wyj. Output current Ausgangsstrom Courant de sortie	Moc Power Leistung Puissance	Częstotliwość Frequency Frequenz Fréquence	Wymiary [mm] Dimensions Abmessungen Dimensionse	Waga Weight Gewicht Poids	Sprawność Efficiency Wirkungsgrad Rendement	Szt. / op. zb. Qty / pack Stk. / VPE Qté / cond.
01-009-007-12-250	Electra Slim Plus 25012	190~250 V AC	12 V DC	20.83 A	250 W	50~60 Hz	240 x 90 x 40	1.46 kg	89%	10
01-009-007-24-250	Electra Slim Plus 25024	190~250 V AC	24 V DC	10.42 A	250 W	50~60 Hz	240 x 90 x 40	1.46 kg	89%	10
01-009-007-12-300	Electra Slim Plus 30012	190~250 V AC	12 V DC	25 A	300 W	50~60 Hz	257 x 90 x 40	1.57 kg	89%	10
01-009-007-24-300	Electra Slim Plus 30024	190~250 V AC	24 V DC	12.5 A	300 W	50~60 Hz	257 x 90 x 40	1.57 kg	89%	10
01-009-007-12-360	Electra Slim Plus 36012	190~250 V AC	12 V DC	30 A	360 W	50~60 Hz	257 x 90 x 40	1.57 kg	89%	10
01-009-007-24-360	Electra Slim Plus 36024	190~250 V AC	24 V DC	15 A	360 W	50~60 Hz	257 x 90 x 40	1.57 kg	89%	10