


Neon Flex

HXS Nano

HXS Nano R

Neon Flex HXS Nano ist unser dünnstes Neon Flex. Es eignet sich hervorragend für architektonische, werbliche und dekorative Innenanwendungen. Der ultradünne Querschnitt ermöglicht eine perfekte Anpassung an jeden verfügbaren Raum und betont seinen Charakter durch stilvollen Glanz.



Beliebige Schnittstelle

Durch den nicht definierten Schnittbereich ermöglicht es, die Länge des Abschnitts genau nach individuellen Vorlieben anzupassen - sogar bis zum Millimeter.

UV-beständig

Neon Flex HXS Nano ist vollständig UV-beständig, was Gelbverfärbungen und dem Verblassen der Farben selbst nach langfristiger Sonnenexposition entgegenwirkt.

Flache Oberfläche im Querschnitt

Dank seiner flachen Oberfläche eignet sich Neon Flex HXS Nano ideal zur Montage zwischen Fliesen und erzeugt eine beeindruckende Lichtlinie.

Type	Artikelnummer:	Ferbtemperatur:	LED-Typ:	Spannung:	Leistung:	Abstrahlwinkel:	Maße:	Schnittsektor:	Biegeprofil:
HXS Nano	01-002-058-09-02-54	2700 K	120 x 2835 SMD	24 V DC	9 W	120°	4x8,5 mm	-	30 mm
HXS Nano R	01-002-059-09-02-54	2700 K	120 x 2835 SMD	24 V DC	9 W	120°	6x8,5 mm	-	30 mm
HXS Nano	01-002-058-09-04-54	4000 K	120 x 2835 SMD	24 V DC	9 W	120°	4x8,5 mm	-	30 mm
HXS Nano R	01-002-059-09-04-54	4000 K	120 x 2835 SMD	24 V DC	9 W	120°	6x8,5 mm	-	30 mm
HXS Nano	01-002-058-09-03-54	6000 K	120 x 2835 SMD	24 V DC	9 W	120°	4x8,5 mm	-	30 mm
HXS Nano R	01-002-059-09-03-54	6000 K	120 x 2835 SMD	24 V DC	9 W	120°	6x8,5 mm	-	30 mm