



Alimentation

Integra Slim

Integra Slim est une série d'alimentations à tension fixe pour montage, alliant compacité, haute performance et fiabilité. Grâce à une protection IP64 et IP68 renforcée, les alimentations sont résistantes à la poussière et à l'humidité, ce qui les rend idéales pour des applications dans des environnements exigeants. Une très bonne dissipation thermique et une grande capacité de charge assurent un fonctionnement stable même dans des applications intensives.

Protection IP64/IP68 renforcée

Garantit une protection contre la poussière et l'humidité dans une grande variété de conditions.

Grande capacité de charge

Assure un fonctionnement fiable avec des besoins en puissance plus élevés.

Très bonne dissipation thermique

Stabilité et durée de vie prolongée grâce à une gestion thermique efficace.

Caractéristiques techniques

Modèle	Code produit	Tension d'entrée	Tension de sortie	Courant de sortie	Temp. de fonctionnement	Fréquence	Puissance	Dimensions	Poids	* Prot.	IP
Integra Slim 3012	01-009-003-30-3-A	180~264 V AC	12 V DC	2,5 A	-40~50°C	50~60 Hz	30 W	194 x 28 x 19 mm	0.13 kg	● ● ●	IP64
Integra Slim 3024	01-009-003-30-4	180~264 V AC	24 V DC	1,25 A	-40~50°C	50~60 Hz	30 W	194 x 28 x 19 mm	0.13 kg	● ● ●	IP64
Integra Slim 6012	01-009-003-60-2-A	180~264 V AC	12 V DC	5,0 A	-40~50°C	50~60 Hz	60 W	202 x 30 x 23 mm	0.18 kg	● ● ●	IP64
Integra Slim 6024	01-009-003-60-3-A	180~264 V AC	24 V DC	2,5 A	-40~50°C	50~60 Hz	60 W	202 x 30 x 23 mm	0.18 kg	● ● ●	IP64
Integra Slim 10012	01-009-003-100-4	200~240 V AC	12 V DC	8,3 A	-40~50°C	50~60 Hz	100 W	192 x 35 x 22 mm	0.19 kg	● ● ●	IP68
Integra Slim 10024	01-009-003-100-3	200~240 V AC	24 V DC	4,2 A	-40~50°C	50~60 Hz	100 W	192 x 35 x 22 mm	0.19 kg	● ● ●	IP68

* Protections

● Court-circuit protection	● Surcharge protection	● Surtension protection	● Surchauffe protection
----------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------