

VR Mini

- PL** Idealny do dekoracji, oznakowania i oświetlenia architektonicznego. Zapewnia równomierną linię światła bez punktów LED. Odporny na promieniowanie UV, gwarantuje trwałość koloru i niezawodne działanie w instalacjach zewnętrznych.
- EN** Ideal for decoration, signage and architectural lighting. Delivers a uniform light line with no visible hotspots. UV resistant, ensuring long-lasting color and reliable performance in outdoor installations.
- DE** Ideal für Dekoration, Beschilderung und architektonische Beleuchtung. Gleichmäßige Lichtlinie ohne sichtbare Punkte. UV-beständig für dauerhafte Farbtreue und zuverlässigen Einsatz im Außenbereich.
- FR** Idéal pour la décoration, la signalétique et l'éclairage architectural. Ligne lumineuse homogène sans points visibles. Résistant aux UV pour une couleur durable et un fonctionnement fiable en extérieur.

Gięcie Bending Biegung Courbure	Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	Gwarancja [lat] Warranty [years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	Min. Ilość Min. Qty Mindestmenge Qté min.	Długość taśmy Strip Length Bandlänge Longueur de bande
vertical	≥36000 h	5	1 m	10 m



Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	Model Modell Modèle	Typ światła Light Type Lichttyp Type de lumière	Barwa światła LightColor Lichtfarbe Couleur	Strumień świetlny Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	Typ LED LED Type LED-Typ Type LED	Moc Power Leistung Puissance	Kąt świecenia Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	CRI	Sekcja cięcia Cut Section Schnittbereich Section de coupe	Promień gięcia Bending Radius Biegeradius Rayon de courbure
01-002-113-02-67	VR MINI	mono	3000 K	583 lm/m	176 x 2835 SMD	8 W	180°	90	free	10 cm
01-002-113-03-67	VR MINI	mono	6500 K	550 lm/m	176 x 2835 SMD	8 W	180°	90	free	10 cm
01-002-113-04-67	VR MINI	mono	4000 K	700 lm/m	176 x 2835 SMD	8 W	180°	90	free	10 cm
01-002-113-05-67	VR MINI	mono	● 613 nm	-	176 x 2835 SMD	8 W	180°	-	free	10 cm
01-002-113-06-67	VR MINI	mono	● 541 nm	-	176 x 2835 SMD	8 W	180°	-	free	10 cm
01-002-113-07-67	VR MINI	mono	● 458 nm	-	176 x 2835 SMD	8 W	180°	-	free	10 cm

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications



Zamówienia poniżej długości rolki mogą być dostarczane w maks. 2 odcinkach.
Orders below reel length may be delivered in up to 2 lengths.
Bestellungen unter Rollenlänge können in max. 2 Längen geliefert werden.
Les commandes inférieures à la longueur du rouleau peuvent être livrées en 2 sections max.